



A LAUFEN GROUP COMPANY

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona 22/1997 Sb., nařízení vlády. 17/2003 Sb. a směrnice  
2006/95/ES

**LAUFEN CZ, s.r.o.**  
**V Tůních 3/1637**  
**120 00 Praha 2**

**prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že  
svítidla a zrcadlové skříňky s osvětlením**

jsou ve shodě s EN 60598-1:2008 + A11:2009 EN 60598-2-1:1989 a  
byl u nich ověřen stupeň ochrany krytem v souladu s ČSN EN 60529,  
změna A1:2001.

<b>číslo výrobku:</b>	<b>série:</b>	<b>popis výrobku:</b>
H47J7300200001	světlo GEMMA 280	LED, IP44, 1x6W, 840 lm, 280x112x14 mm, k montáži na sklo, desku i zrcadlovou skříňku
H47J7301200001	světlo GEMMA 490	LED, IP44, 1x6W, 840 lm, 494x112x14 mm, k montáži na sklo, desku i zrcadlovou skříňku
H47J7304200001	světlo ELLA 300	LED, IP44, 1x6W, 600 lm, 300x80x80 mm, k montáži na sklo, desku i zeď
H47J7305200001	světlo ELLA 500	LED, IP44, 1x6W, 745 lm, 500x80x80 mm, k montáži na sklo, desku i zeď
H47J7307200001	světlo ABI 300	LED, IP44, 1x6W, 598 lm, 300x130x70 mm, k montáži na zrcadlovou desku, skříňku i zeď
H47J7303200001	světlo Moonbox New	LED, IP 44, 1x8W, 510 lm, 300x25x83mm, pro montáž na sklo, desku i zrcadlovou skříňku

<b>číslo výrobku:</b>	<b>série:</b>	<b>popis výrobku:</b>
H4943020390001	světlo Sunrise dvojité pro Lyra	IP 44, 2x G9,max 33 W
H47J7302200001	světlo Horizon New	LED, IP 44, 1x6W, 390lm, 233x42x85 mm, pro montáž na desku a zrcadlovou skříňku

### **Zrcadla s integrovaným LED osvětlením**

H4557051731441	zrcadlo Clear, s LED osvětlením	IP44, bez vypínače, pro připojení do sítě 230 V, fazeta 5 mm, s možností vyhřívací fólie do rozměru 274 x 274 mm 45 x 81 cm
H4557151731441	zrcadlo Clear, s LED osvětlením	IP44, bez vypínače, pro připojení do sítě 230 V, fazeta 5 mm, s možností vyhřívací fólie do rozměru 274 x 274 mm 55 x 81 cm
H4557251731441	zrcadlo Clear, s LED osvětlením	IP44, bez vypínače, pro připojení do sítě 230 V, fazeta 5 mm, s možností vyhřívací fólie do rozměru 274 x 274 mm 60 x 81 cm
H4557351731441	zrcadlo Clear, s LED osvětlením	IP44, bez vypínače, pro připojení do sítě 230 V, fazeta 5 mm, s možností vyhřívací fólie do rozměru 574 x 274 mm 70 x 81 cm
H4557651731441	zrcadlo Clear, s LED osvětlením	IP44, bez vypínače, pro připojení do sítě 230 V, fazeta 5 mm, s možností vyhřívací fólie do rozměru 574 x 274 mm 100 x 81 cm

Praha, 31.03.2018



**Ing. Michal Kašpar**  
manažer řízení jakosti